

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) **Πλήρες σετ καθετήρα κερκιδικής αρτηρίας μεθόδου Seldinger.** Το οποίο να περιέχει: α) βελόνη παρακέντησης 20G, μήκους 38mm, β) σύρμα οδηγό μήκους 20cm και διάμετρο 0,53mm και γ) καθετήρα πολυαιθυλενίου (σκληρό υλικό-ενδεδεδειγμένο για την χρήση με traduser για την καλύτερη απεικόνιση στις κυματομορφές των μόνιτορ) , ακτινοσκοιρό με πτερύγια στηρίξεως και κολάρο (anti-kink), μεγέθους 20G/3Fr, μήκους 4cm, και 6cm, και ροή 30/27ml/min αντίστοιχα. Να είναι Latex-free & DEHP-free. Σετ μ.χ. αποστειρωμένο σε σκληρή συσκευασία ασφαλείας.

2) **Πλήρες σετ καθετήρα μηριαίας αρτηρίας μεθόδου Seldinger.** Το οποίο να περιέχει: α) βελόνη παρακέντησης 19G, μήκους 52mm, β) σύρμα οδηγό μήκους 30cm και διάμετρο 0,71mm και γ) καθετήρα πολυαιθυλενίου (σκληρό υλικό-ενδεδεδειγμένο για την χρήση με traduser για την καλύτερη απεικόνιση στις κυματομορφές των μόνιτορ) , ακτινοσκοιρό με πτερύγια στηρίξεως και κολάρο (anti-kink), μεγέθους 18G/4Fr, μήκους 10cm, και ροή 24 ml/min .Να είναι Latex-free & DEHP-free. Σετ μ.χ. αποστειρωμένο σε σκληρή συσκευασία ασφαλείας.

Δρ. Χρήστος Ν. Κουρμπάνης
ΝΟΥΛΑΣ ΝΙΛΣΣΟΝ
MD, PhD, FRCS, FRCR
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ

Βελόνες αποκλεισμού νεύρων για χρήση με υπέρηχο, που εξασφαλίζουν την μέγιστη ακρίβεια για τον εντοπισμό των νεύρων με τη χρήση του υπερήχου. Οι βελόνες να είναι λείες (αποφεύγεται τραυματισμός του ασθενούς) και καλυμμένες σε όλο το μήκος τους με ρινίσματα γυαλιού. Οι βελόνες να έχουν εργονομική πλαστική λαβή διαφανή, για ευκολία στον χειρισμό και για να επιβεβαιώνεται η μη παλινδρόμηση του αίματος και να έχει λοξοτόμηση 20 μοίρες. Να είναι βαθμονομημένες ανά εκατοστό για τον έλεγχο του βάθους εισαγωγής. Η αποσπώμενη προέκταση μήκους 50cm να είναι κατασκευασμένη από τρία στρώματα (PE/VYG2/PVC), να φέρει άκρο luer-lock για έγχυση φαρμάκων και να έχει μικρό νεκρό χώρο (1,00ml). Το μαύρο καλώδιο για σύνδεση με τον νευροδιεγέρτη μήκους 60cm να είναι μιας χρήσεως και αυτή η σύνδεση να επιτρέπει την αναγνώριση της κατεύθυνσης της λοξής τομής. Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένες και Latex-free &DEHP-free.

- μήκος βελόνης 100mm, G21
μήκος βελόνης 50mm, G22